




Wir leben Autos.

Media Information

Februar 2013

Opel Zafira Tourer: technische Daten in der Übersicht



Diesel-Motor	2.0 BiTurbo CDTI
Schadstoffarm nach	EURO 5
Kraftstoff	Diesel
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum in cm ³	1956
Bohrung / Hub in mm	83,0 / 90,4
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	143 (195) / 4000
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	400 / 1750 – 2500
Verdichtungsverhältnis	16,5 : 1
Achsübersetzung	3,90
Kraftstofftank-Füllmenge in l	58
Gewichte und Achslasten in kg (5- / 7-Sitzer)	
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1733 / 1760
Zulässiges Gesamtgewicht	2410 / 2420
Zuladung	677 / 660
Zulässige Achslast, vorn	1215 / 1215
Zulässige Achslast, hinten	1205 / 1250
Zulässige Dachlast	100 / 100
Anhängelast in kg (5- / 7-Sitzer)	
ungebremst	750 / 750
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1600 / 1400

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.



Zafira Tourer BiTurbo							
6-Gang-Schalt-Getriebe	Höchstgeschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Elastizität 80 – 120 km/h im 5. Gang in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km			CO2 Emission in g / km kombiniert
				Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert	
2.0 BiTurbo CDTI [143 kW] mit Start/Stop	218	8,9	8,5	6,7	5,0	5,6	149

Wagenabmessungen in mm	Zafira Tourer
Länge	4656
Breite mit ein-/ ausgeklappten Außenspiegeln	1928 / 2100
Höhe (bei Leergewicht)	1685
Radstand	2760
Spurweite, vorn	1577
Spurweite, hinten	1577
Wendekreis in m	
Wand zu Wand	11,9
Bordstein zu Bordstein	11,4
Gepäckraumabmessungen in mm	
Länge am Boden bis Rücksitzlehne 2. Sitzreihe	994 - 1204
Länge am Boden bei versenkter 2. und 3. Sitzreihe	1832
Höhe (über Hinterachse)	900
Breite	1057
Höhe der Ladekante	651
Öffnungshöhe	840
Öffnungsbreite	1045 - 1057
Gepäckrauminhalt in l nach ISO 3832	
7-Sitzer	152 - 1792
5-Sitzer	710 - 1860

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.